



## PELEBOND

Συγκολλητική Ύλη Γενικής Χρήσης για Οικοδομικές Εργασίες

### Περιγραφή

Συγκολλητική ύλη γενικής χρήσης για οικοδομικές εργασίες σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Είναι κατάλληλη ως πρόσμικτο σε τσιμεντοκονιάματα, σοβάδες και υλικά σπατουλαρίσματος. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και σαν αστάρι σε απορροφητικές επιφάνειες.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                                                                                                                                                       |   |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος Φορέα                                                                                                                                                           | : | Vac/VeoVa/Ακρυλικό                                                                         |
| Ειδικό βάρος                                                                                                                                                          | : | 1.00±0.02                                                                                  |
| Ποσοστό στερεών κατά όγκο                                                                                                                                             | : | 23±1%                                                                                      |
| Ποσοστό στερεών κατά βάρος                                                                                                                                            | : | 20±1%                                                                                      |
| Ιξώδες                                                                                                                                                                | : | 84±2 KU's                                                                                  |
| Αραιώμα                                                                                                                                                               | : | Με νερό                                                                                    |
| Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%                                                                                                        | : | Επιδέχεται άγγιγμα: 2-3 ώρες όταν εφαρμόζεται σαν αστάρι, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες |
| Σημείο ανάφλεξης                                                                                                                                                      | : | Μη αναφλέξιμο                                                                              |
| <b>Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/η): 30γρ/λ (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέχρι 10γρ/λ ΠΟΕ</b> |   |                                                                                            |

### Οδηγίες Χρήσης

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, πιτσιλιές σοβά και άλλες ακαθαρσίες. Τυχόν ξεφυλλίσματα ξύνονται, γυαλοχαρτίζονται και καθαρίζονται. Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από υγρασία. Τυχόν ρηγματωμένες επιφάνειες διορθώνονται πριν την εφαρμογή του **PELEBOND**.

#### ΧΡΗΣΕΙΣ

##### ΣΑΝ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

Αντικαθιστά το νερό της ανάμιξης με διάλυμα **PELEBOND**-νερού 1:5 κατ' όγκο.

##### ΑΣΤΑΡΩΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Εφαρμόζεται διάλυμα **PELEBOND**-νερού 1:10- 1:15 κατ' όγκο και αφήνεται να στεγνώσει. Επαναλαμβάνεται αν χρειαστεί.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

**Αραιώμα / Καθάρισμα:** Πόσιμο Νερό.

**Εργαλεία εφαρμογής:** Πινέλο ή ρολό βαφής.

**Θερμοκρασία εφαρμογής:** Ιδανική θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι 5-35°C και η μέγιστη σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80%.

Ανακατεύετε καλά πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης.

**Καθαρισμός εργαλείων:** Στραγγίζετε καλά το υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** 0.75L, 5L, 15L.

**ΧΡΩΜΑ:** Λευκό.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.

**Μέτρα  
Προστασίας  
και Ασφάλειας**

- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Περιέχει βιοκτόνο προϊόν. Περιέχει μίγμα 5-Χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολίν-3-ονη (EC no. 247-500-7) με 2-μεθυλο-2H-ισοθιαζόλ-3-ονη (EC no. 220-239-6) (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Η εφαρμογή γίνεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Μην πετάτε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις.
- Μην το πετάτε στο περιβάλλον.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

**Σημείωση:** Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.