



ProMar® MASONRY CONDITIONER

Διαφανές Αστάρι Τοιχοποιίας με Ισχυρή Πρόσφυση

Περιγραφή

Διαφανές αστάρι τοιχοποιίας για εσωτερικές ή εξωτερικές οικοδομικές επιφάνειες. Εμποτίζει και αναζωογονεί πορώδεις και αποσαθρωμένες επιφάνειες. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από μπετόν, σοβά, σπátουλα, τσιμεντομπλόκς, αποσαθρωμένη παλιά βαφή κ.α. Επιδεικνύει μεγάλου βαθμού διείσδυση στο υπόστρωμα και παρέχει εύκολη και γρήγορη θεραπεία στη διαπερατότητα, πριν την τελική διακόσμηση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Φορέα	:	Έλαιο Σόγιας
Ειδικό βάρος	:	0.82±0.01
Ποσοστό στερεών κατά βάρος	:	25±1%
Ιξώδες	:	10±1"
Καλυπτικότητα (σε λεία επιφάνεια)	:	5-8m ² /L για κάθε στρώση
Αραιώμα για αστάρισμα	:	Δεν συστήνεται
Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%	:	Επιδέχεται άγγιγμα: 2-3 ώρες Επαναβαφή: 12 ώρες Διακόσμηση: 24 ώρες
Σημείο ανάφλεξης	:	>60°C
Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/η): 750γρ/λ (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέχρι 730γρ/λ ΠΟΕ		

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και άλλους ρύπους. Καινούργιες επιφάνειες από μπετόν αφήνονται να ωριμάσουν για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν την εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό βαφής, συμβατικό ή airless σπρέι.

Θερμοκρασία εφαρμογής: Ιδανική θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι 5 - 35°C και η μέγιστη σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80%.

Μία στρώση είναι συνήθως αρκετή. Σε εξαιρετικά πορώδεις ή αποσαθρωμένες επιφάνειες μπορεί χρειαστεί και δεύτερη στρώση. Πρέπει να εφαρμόζεται τόση ποσότητα όση απορροφά η επιφάνεια, αλλά όχι περισσότερη. Η τελική επιφάνεια δεν πρέπει να γυαλίζει όταν στεγνώσει. Δεν εφαρμόζουμε εάν προβλέπεται βροχή τις επόμενες 12 ώρες.

Καθαρισμός εργαλείων: Στραγγίζετε καλά τη βαφή από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με νερό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1L, 4L, 20L.

ΧΡΩΜΑ: Διαφανές.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.

Μέτρα Προστασίας και Ασφάλειας

- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
- Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.
- Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
- Πλυθείτε σχολαστικά με νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
- Φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που να διευκολύνει την αναπνοή.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων / γιατρό δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Περιέχει: white spirit.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

Σημείωση 1: Η σειρά προϊόντων της Sherwin-Williams® παράγεται από την Πελέτικο Λτδ, κατόπιν άδειας της Sherwin-Williams® Company, Κλήβελαντ, Οχάιο, ΗΠΑ, κάτοχο των Εγγεγραμμένων Εμπορικών Σημάτων.

Σημείωση 2: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.