



ALKALI RESISTING PRIMER

Αντιαλκαλικό Αστάρι Τοιχοποιίας

Περιγραφή

Αντιαλκαλικό Αστάρι τοιχοποιίας για εσωτερικές επιφάνειες. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες με υψηλό ΡΗ (μέχρι 12). Σφραγίζει την επιφάνεια από εκβολή αλάτων και λεκέδες από καπνιά, λάδια κτλ. Η επιφάνεια μπορεί μετά να βαφτεί με πλαστικό χρώμα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Φορέα	:	Έλαιο Σόγιας
Ειδικό βάρος	:	1.35±0.04
Ποσοστό στερεών κατά όγκο	:	N/A
Ποσοστό στερεών κατά βάρος	:	74.5±1%
Ιξώδες	:	4 – 5 Poise
Καλυπτικότητα (σε λεία επιφάνεια)	:	8-12m ² /L για κάθε στρώση
Αραίωμα για εφαρμογή με πινέλο / ρολό	:	Μέχρι 10%, κατ' όγκο
Αραίωμα για βαφή με airless σπρέι	:	Μέχρι 20%, κατ' όγκο
Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%	:	Επιδέχεται άγγιγμα: 5-6 ώρες Επαναβαφή: Μετά από 24 ώρες
Σημείο ανάφλεξης	:	<61°C
Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/Ζ): 350γρ/λ (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέχρι 350γρ/λ ΠΟΕ		

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η υπό βαφή επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από αιθάλη, (καπνιά) σκόνες, εκβολή αλάτων, λίπη, λάδια, υγρασία, υπόλοιπα μούχλας, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, (ξύνονται, γυαλλοχαρτίζονται και καθαρίζονται). Σε περίπτωση βαφής επιφάνειας μετά από πυρκαγιά, καθαρίζεται πρώτα η επιφάνεια και μετά βάφεται με το Αντιαλκαλικό Αστάρι για να σφραγιστούν τυχόν λεκέδες από καπνιά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραίωμα / Καθάρισμα: Νέφτι.

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό βαφής, συμβατικό ή airless σπρέι.

Θερμοκρασία εφαρμογής: Ιδανική θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι 5 - 35°C και η μέγιστη σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80%.

Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόστε δύο στρώσεις με πινέλο, ρολό ή σπρέι. Η επιφάνεια μπορεί να πλυθεί / καθαριστεί μετά από 30 μέρες.

Καθαρισμός εργαλείων: Στραγγίζετε καλά τη βαφή από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με νέφτι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1L, 2.5L & 4L.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Άσπρο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.

**Μέτρα
Προστασίας και
Ασφάλειας**

- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Πλυθείτε με νερό και σαπούνι σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- Να αποφεύγεται η απελευθέρωση στο περιβάλλον.
- Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Περιέχει: 2-ΒΟΥΤΑΝΟΝΟΞΙΜΗ / ΔΙΠΕΝΤΕΝΙΟ. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Περιέχει: ΝΑΦΘΑ (ΠΕΤΡ.) ΒΑΡΙΑ ΥΔΡΟΑΠΟΘΕΙΩΜΕΝΗ - WHITE SPIRIT.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

Σημείωση: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.