



A-10 METAL PRIMER

Υπόστρωμα γρήγορου στεγνώματος

Περιγραφή

Υπόστρωμα μεταλλικών κατασκευών γρήγορου στεγνώματος για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Επιδέχεται βιομηχανικές βαφές όπως **A-10 και Pelespeed** (προϊόντα ΠΕΛΕΤΙΚΟ). Συστήνεται για χρήση σε μηχανήματα, μεταλλικές επιφάνειες ή μεταλλικές κατασκευές.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Φορέα	:	Αλκυδική Ρητίνη, τροποποιημένη με Στυρένιο
Ειδικό βάρος	:	1.19±0.04 (Γκρίζο χρώμα) 1.48±0.04 (Red oxide χρώμα)
Ποσοστό στερεών κατά βάρος	:	52±1%
Ιξώδες	:	75±5" Ford Cup No.4 (Γκρίζο χρώμα) 110±10" Ford Cup No.4 (Red Oxide χρώμα)
Καλυπτικότητα	:	11-13m ² /L για κάθε στρώση
Αραίωμα για βαφή με airless σπρέι	:	Μέχρι 10%, κατ' όγκο
Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%	:	Επιδέχεται άγγιγμα: 5-10 λεπτά Πλήρες στέγνωμα: 2-3 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Σημείο ανάφλεξης	:	<60°C
Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/Θ): 500γρ/λ (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέχρι 490γρ/λ ΠΟΕ		

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η υπό βαφή επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη, λάδια, υγρασία, και άλλους ρίπους. Λερωμένες επιφάνειες καθαρίζονται με το κατάλληλο διαλυτικό και αφήνονται να στεγνώσουν. Τυχόν ξεφυλλίσματα ξύνονται, γυαλοχαρτίζονται και καθαρίζονται. Συστήνεται σε καινούργιες, μεταλλικές επιφάνειες, πριν την τελική βαφή με **A-10 Quick Drying Enamel Paints** και **Pelespeed** (προϊόντα ΠΕΛΕΤΙΚΟ). Εφαρμόζεται αρχικά μία στρώση **A-10 Metal Primer** και μετά από 5-10 λεπτά ακολουθεί δεύτερη στρώση σε σταυρωτή κατεύθυνση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραίωμα / Καθάρισμα: Θίννερ 11/11 (προϊόν ΠΕΛΕΤΙΚΟ).

Εργαλεία εφαρμογής: Airless σπρέι.

Θερμοκρασία εφαρμογής: Ιδανική θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι 5 - 35°C και η μέγιστη σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80%.

Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση.

Καθαρισμός εργαλείων: Στραγγίζετε καλά τη βαφή από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με **Θίννερ 11/11** (προϊόν ΠΕΛΕΤΙΚΟ).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1L, 2.5L, 4L & 20L.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Γκρίζο και Red Oxide.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.

- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
- Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
- Πλυθείτε σχολαστικά με νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.
- **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή με τα μαλλιά:** Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα, ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Περιέχει: 2-BOYTANONOΞΙΜΗ. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

Σημείωση: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.