

	SPATULIN
	Ακρυλικός Στόκος

Περιγραφή

Έτοιμος ακρυλικός στόκος νερού για χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Κατάλληλος για επιφάνειες από σοβά, μπετόν, γυψοσανίδα και ξυλεία. Έχει εύκολη εφαρμογή, στεγνώνει γρήγορα, εξαιρετικό γέμισμα, γυαλοχαρτίζεται εύκολα αφήνοντας λεία και ανθεκτική επιφάνεια.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Φορέα	:	100% Ακρυλικό
Ποσοστό στερεών κατά βάρος	:	74±1%
Ιξώδες	:	245±45 Poise
Αραίωμα	:	Δεν συστήνεται. Έτοιμο προς χρήση
Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%	:	Επιδέχεται άγγιγμα σε 1 ώρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το πάχος της στρώσης. Για βαθύτερες ρωγμές (>0.5mm), αφήνεται η πρώτη στρώση να στεγνώσει για 12 ώρες, πριν εφαρμοστεί η δεύτερη στρώση
Σημείο ανάφλεξης	:	Μη αναφλέξιμο

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Πριν την εφαρμογή του υλικού, οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια καλουπιών, υπολείμματα άλλων οικοδομικών υλικών, κλπ.

Το **SPATULIN** είναι έτοιμο για χρήση. Εφαρμόζεται με στοκαδόρο ή σπάτουλα. Το υλικό απλώνεται ομοιόμορφα. Αφού στεγνώσει καλά γυαλοχαρτίζεται με λεπτό γυαλόχαρτο και μετά ασταρώνεται η επιφάνεια με **ECO PRIMER** (προϊόν Πελέτικο) ή άλλο αστάρι ανάλογα με το υπόστρωμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραίωμα / Καθάρισμα: Πόσιμο νερό. Δεν συστήνεται αραίωμα.

Εργαλεία εφαρμογής: Σπάτουλα ή στοκαδόρος.

Θερμοκρασία εφαρμογής: Ιδανική θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι 5 - 35°C και η μέγιστη σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80%.

Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίστε τα εργαλεία εφαρμογής αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 0.4kg, 1kg και 5kg.

ΧΡΩΜΑ: Ημίλευκο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.

Μέτρα Προστασίας και Ασφάλειας

- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Περιέχει βιοκτόνο προϊόν. Περιέχει μίγμα 5-Χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολίν-3-ονη (EC no. 247-500-7) με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζόλ-3-ονη (EC no. 220-239-6) (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Η εφαρμογή γίνεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Μην πετάτε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις.
- Μην το πετάτε στο περιβάλλον.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

Σημείωση: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.