

	PELESTIK
	Κόλλα Συνθετικού Ελαστικού

Περιγραφή

Κόλλα συνθετικού ελαστικού (βενζινόκολλα) γενικής χρήσης. Κατάλληλη για συγκόλληση σε PVC, λάστιχο, δέρμα, δερματίνη, φελλό, ξύλο, πλαστικά δάπεδα, κ.α., για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Δεν συστήνεται για συγκόλληση φύλλων πολυστερίνης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Φορέα	:	Κολοφώνιο
Ειδικό βάρος	:	0.825±0.025
Ποσοστό στερεών κατά βάρος	:	22.5±2.5%
Ιξώδες	:	2000mPas, Brookfield LTV
Αραίωμα	:	Δεν συστήνεται
Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%	:	10-15 λεπτά ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Σημείο ανάφλεξης	:	18°C

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η εφαρμογή γίνεται σε επιφάνειες απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, ή άλλες ακαθαρσίες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραίωμα/Καθάρισμα: **Θίνερ 11/11** (προϊόν Πελέτικο). Δεν συστήνεται αραίωμα.

Εργαλεία εφαρμογής: Ρολό ή πινέλο.

Θερμοκρασία εφαρμογής: Ιδανική θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι 5 - 35°C και η μέγιστη σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80%.

Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση. Η κόλλα εφαρμόζεται ομοιόμορφα και στις δύο επιφάνειες. Αφήνεται να στεγνώσει για 10-15 λεπτά. Εξασκείται ομοιόμορφη πίεση με ελαστικό σφυρί, κύλινδρο ή άλλο μέσο για καλύτερη συγκόλληση. Κατά τις πρώτες 48 ώρες δεν πρέπει να εκτίθεται η επιφάνεια σε υψηλές θερμοκρασίες.

Καθαρισμός εργαλείων: Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με **Θίνερ 11/11** (προϊόν Πελέτικο).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 0.25L, 0.5L, 1L & 4L.

ΧΡΩΜΑ: Απόχρωση μπεζ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.

Μέτρα Προστασίας και Ασφάλειας

- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
- Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν την χρήση.
- Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες / θερμές επιφάνειες, γυμνές φλόγες. Μην καπνίζετε.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα και μέσα προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.
- **Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε αμέσως το **ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ** / γιατρό δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- **Σε περίπτωση Εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ:** Χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης ή πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα.
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Περιέχει: **ΚΟΛΟΦΩΝΙΟ, ΤΟΛΟΥΕΝΙΟ, Ν-ΕΞΑΝΙΟ.**

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

Σημείωση: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.