



ROAD MARKING PAINT

Βαφή Σήμανσης Δρόμων

Περιγραφή

Βαφή κατάλληλη για σήμανση ή βαφή εξωτερικών επιφανειών ασφάλτου ή μπετόν. Βασίζεται σε ειδική θερμοπλαστική ακρυλική ρητίνη που δίνει στην επιφάνεια ελαστικότητα, αντοχή και διάρκεια.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Φορέα	:	Ακρυλική Θερμοπλαστική Ρητίνη
Ειδικό βάρος	:	1.36±0.05
Ποσοστό στερεών κατά βάρος	:	75±1%
Ιξώδες	:	6.7±0.3 Poise
Καλυπτικότητα (σε λεία επιφάνεια)	:	7-10m ² /L για στρώση πάχους 200μm
Αραίωμα για εφαρμογή με πινέλο / ρολό	:	Μέχρι 10%, κατ' όγκο
Αραίωμα για βαφή με airless σπρέι	:	Μέχρι 20%, κατ' όγκο
Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%	:	Επιδέχεται άγγιγμα: 15 λεπτά για στρώση πάχους 200μm Επαναβαφή: Μετά από 1 ώρα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Σημείο ανάφλεξης	:	<60°C
Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/θ): 500γρ/λ (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέχρι 400γρ/λ ΠΟΕ		

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η υπό βαφή επιφάνεια καθαρίζεται από σκόνες, πετραδάκια, λίπη, άλατα ή άλλες ακαθαρσίες. Εφαρμόζεται σε στεγνές και καθαρές επιφάνειες. Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες, καθαρίζεται η επιφάνεια και απομακρύνονται τυχόν ξεφλουδίσματα. Η βαφή είναι έτοιμη για χρήση, μπορεί όμως να αραιωθεί με **Θίνερ 11/11** (προϊόν ΠΕΛΕΤΙΚΟ) μέχρι 10% κατ' όγκο για εφαρμογή με πινέλο/ρολό και μέχρι 20% κατ' όγκο για εφαρμογή με πιστόλι airless.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραίωμα / Καθάρισμα: **Θίνερ 11/11** (προϊόν ΠΕΛΕΤΙΚΟ).

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, ρολό βαφής ή πιστόλι airless.

Θερμοκρασία εφαρμογής: Ιδανική θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι 5 - 35°C και η μέγιστη σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80%.

Ανακατεύετε καλά πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης. Εφαρμόστε τουλάχιστον δύο στρώσεις.

Καθαρισμός εργαλείων: Στραγγίζετε καλά τη βαφή από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με **Θίνερ 11/11** (προϊόν ΠΕΛΕΤΙΚΟ).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1L, 4L & 20L.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: White, Black, Blue, Yellow, Evergreen (P137), Brick Red (P123) και Pewter (P129) όπως διατίθενται στο χρωματολόγιο PELELAC® της ΠΕΛΕΤΙΚΟ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.

**Μέτρα
Προστασίας και
Ασφάλειας**

- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
- Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
- Πλυθείτε σχολαστικά με νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό / στο ντους.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

Σημείωση: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.