



## A-10 QUICK DRYING INDUSTRIAL ENAMEL

**Βιομηχανικό Χρώμα Γρήγορου Στεγνώματος**

### Περιγραφή

Βιομηχανικό χρώμα γρήγορου στεγνώματος, εξαιρετικής αντοχής και διάρκειας. Διατηρεί την στιλπνότητα και το χρωματισμό του και είναι κατάλληλο για ασταρωμένες μεταλλικές επιφάνειες με **A-10 Metal Primer**. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μηχανήματα, μεταλλικές κατασκευές, κ.α.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                                                                                                                                                                         |   |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος Φορέα                                                                                                                                                             | : | Αλκυδική Ρητίνη Τροποποιημένη με Στυρένιο                                                      |
| Ειδικό βάρος                                                                                                                                                            | : | 1.44±0.04                                                                                      |
| Ποσοστό στερεών κατά βάρος                                                                                                                                              | : | 70±1%                                                                                          |
| Ιξώδες                                                                                                                                                                  | : | 130±10" Ford cup No.4                                                                          |
| Στιλπνότητα                                                                                                                                                             | : | >80 σε γωνία 60°(Gloss)<br><15 σε γωνία 60°(Matt)                                              |
| Καλυπτικότητα                                                                                                                                                           | : | 13-15m <sup>2</sup> /L για κάθε στρώση                                                         |
| Αραίωμα για βαφή με συμβατικό ή airless σπρέι                                                                                                                           | : | Μέχρι 10%, κατ' όγκο                                                                           |
| Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%                                                                                                          | : | Επιδέχεται άγγιγμα: 5-10 λεπτά<br>Επαναβαφή: Μετά από 12 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες |
| Σημείο ανάφλεξης                                                                                                                                                        | : | <60°C                                                                                          |
| <b>Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/θ): 500γρ/λ (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέχρι 490γρ/λ ΠΟΕ</b> |   |                                                                                                |

### Οδηγίες Χρήσης

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια και άλλους ρύπους. Λερωμένες επιφάνειες καθαρίζονται με **Θίνερ 11/11** (προϊόν Πελέτικο) και αφήνονται να στεγνώσουν. Τυχόν ξεφυλλίσματα ξύνονται, γυαλοχαρτίζονται και καθαρίζονται. Αρχικά εφαρμόζεται μια ελαφριά πρώτη στρώση και μετά από 5 λεπτά εφαρμόζεται μια τελική στρώση σε σταυρωτή κατεύθυνση. Σε καινούργιες επιφάνειες ασταρώνουμε με **A- 10 Metal Primer**, πριν την βαφή.

#### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

**Αραίωμα / Καθάρισμα:** Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Μπορεί όμως να αραιωθεί, αν χρειάζεται, με **Θίνερ 11/11** (προϊόν Πελέτικο).

**Εργαλεία εφαρμογής:** Airless σπρέι.

**Θερμοκρασία εφαρμογής:** Ιδανική θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι 5 - 35°C και η μέγιστη σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80%.

Ανακατεύετε καλά πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης.

**Καθαρισμός εργαλείων:** Στραγγίζετε καλά τη βαφή από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με **Θίνερ 11/11** (προϊόν Πελέτικο).

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** 1L, 2.5L, 4L & 20L.

**ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ:** Άσπρο και Μαύρο. Άλλα χρώματα παράγονται μόνο με παραγγελία. Διατίθεται σε γυαλιστερό και ματ.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:** Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.

**Μέτρα  
Προστασίας και  
Ασφάλειας**

- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
- Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
- Πλυθείτε σχολαστικά, με νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο .
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά ): βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό / στο ντους.
- Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Μην πετάτε τα υπολείμματα στις αποχετεύσεις.
- Μην το πετάτε στο περιβάλλον.
- **Περιέχει: 2-ΒΟΥΤΑΝΟΝΟΞΙΜΗ.** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

**Σημείωση:** Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.