



PELEMURA PASTA

Έτοιμη Πάστα Σπατουλαρίσματος

Περιγραφή

Λεπτόκοκκη πάστα σπατουλαρίσματος, έτοιμη για χρήση για εσωτερικές επιφάνειες. Κατάλληλη για σπατουλάρισμα σοβατισμένων επιφανειών και επιφανειών εμφανούς μπετόν (fair-face concrete), γυψοσανίδων κ.α. Είναι εύκολη στην εφαρμογή, στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται εύκολα και έχει αντοχή στην υγρασία. Μπορεί να δεχθεί οποιοδήποτε είδος διακόσμησης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Φορέα	:	Στυρένιο / Ακρυλικό συμπολυμερές
Ποσοστό στερεών κατά βάρος	:	71.5±1%
Ιξώδες	:	175±45 Poise
Καλυπτικότητα σε λεία επιφάνεια	:	~0.5–1.0 kg/m ²
Αραιώμα	:	Δε συστήνεται, εκτός εάν χρειάζεται να αυξηθεί η ρευστότητα του μείγματος
Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%	:	Επιδέχεται άγγιγμα σε 1 ώρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Για βαθύτερες ρωγμές (>0.5mm), αφήνεται η πρώτη στρώση να στεγνώσει για 12 ώρες, πριν εφαρμοστεί η δεύτερη στρώση
Σημείο ανάφλεξης	:	Μη αναφλέξιμο

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Πριν την εφαρμογή του μείγματος, οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, απαλλαγμένες από σκόνη, άλατα, λάδια καλουπιών, υπολείμματα άλλων οικοδομικών υλικών, κλπ. Η **PELEMURA PASTA** είναι έτοιμη για χρήση.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για γέμισμα τριχοειδών ρωγμών σε σοβατισμένες επιφάνειες. Πριν την τελική διακόσμηση συστήνεται αστάρωμα της επιφάνειας με το υδατοδιαλυτό αστάρι τοιχοποιίας **ECO PRIMER** (προϊόν Πελέτικο). Η επιφάνεια μπορεί να διακοσμηθεί με πλαστικά χρώματα και υδατοδιαλυτά βερνικοχρώματα.

Καινούργιες σοβατισμένες επιφάνειες πρέπει να ωριμάσουν για 2-3 εβδομάδες πριν από οποιαδήποτε διακόσμηση.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραιώμα / Καθάρισμα: Πόσιμο νερό. Αραιώμα δε συστήνεται, εκτός εάν χρειάζεται να αυξηθεί η ρευστότητα του μείγματος.

Εργαλεία εφαρμογής: Σπάτουλα ή στοκαδόρος.

Θερμοκρασία εφαρμογής: Ιδανική θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι 5 - 35°C και η μέγιστη σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80%.

Ανακατεύετε καλά πριν τη χρήση.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίστε τα εργαλεία εφαρμογής αμέσως μετά την χρήση με ζεστό νερό και σαπούνι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 7kg και 14kg.

ΧΡΩΜΑ: Ημίλευκο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.

Μέτρα Προστασίας και Ασφάλειας

- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- Περιέχει βιοκτόνο προϊόν. Περιέχει μίγμα 5-Χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθιαζολίν-3-ονη (EC no. 247-500-7) με 2-μεθυλο-2Η-ισοθιαζόλ-3-ονη (EC no. 220-239-6) (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Η εφαρμογή γίνεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Μην πετάτε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις.
- Μην το πετάτε στο περιβάλλον.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

Σημείωση: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.