



Finalit No.1

Ισχυρό/Δραστικό Καθαριστικό



- Για τον βασικό καθαρισμό ιδιαίτερα λερωμένων επιφανειών.
- Για καθαρισμό αρμόστοκου, απορρόφηση λίπους και καθαρισμό μούχλας.
- ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΞΙΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ!

- Αναλογία αραιώσης έως και 1:20 με νερό.
- 1L καθαρίζει μέχρι και 80m² ανάλογα με το βαθμό αραιώσης.
- Τιμή pH: 12-13 (αλκαλικό).



1) Το προϊόν



Εφαρμόζεται σε επιφάνειες φυσικής και τεχνηκής πέτρας. Προσοχή! Το Finalit No.1 ενδέχεται να επιφέρει καυστική φθορά σε γυαλισμένη μαλακή πέτρα. Ελέγξτε τη συμπεριφορά του προϊόντος πριν την χρήση.

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

- Αφαιρέστε οποιαδήποτε υφιστάμενη προστασία με το Finalit No.5 ή με μίγμα από Finalit No.1, Finalit No.5 και No.39 (1:1:1 μείγμα) πριν προβείτε στην αφαίρεση των λεκέδων. Το εν λόγω προϊόν δεν θα είναι αποτελεσματικό χωρίς την αφαίρεση της υφιστάμενης προστασίας. Αν αυτή δεν είναι ορατή με γυμνό μάτι προβείτε σε έλεγχο με α) λεπίδα ή β) νερό: αν σχηματιστούν σταγόνες νερού η επιφάνεια φέρει υλικό προστασίας.
- Εάν υπάρχει ενδοδαπέδια θέρμανση, να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Εφαρμογή



- Αραιώνετε έως 1:20 με νερό ανάλογα με το βαθμό της βρωμιάς
- 1L καθαρίζει μέχρι και 80m²
- Εφαρμόστε, τρίψτε με βούρτσα και αφήστε το να δράσει για 5-10 λεπτά
- Ξεπλύνετε με άφθονο νερό

Συστήνεται για καθημερινή χρήση:

Finalit No.40 καθαριστικό με άρωμα λεμονιού - ουδέτερο pH, κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες!

2) Χρήσιμες Συμβουλές



α) Λεκέδες λίπους και λαδιού

Λεκέδες λίπους και λαδιού, ή λεκέδες από λιπαρά τρόφιμα (όπως το γάλα) διασπώνται με το Finalit No.1 και αφαιρούνται αφήνοντας το προϊόν να δράσει στην επιφάνεια του λεκέ, για 1-12 ώρες, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας του λεκέ. Αν ο λεκές έχει εισχωρήσει ή έχει παραμείνει στην πέτρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιήστε το Finalit No.11 και προσθέστε περίπου 20% Finalit No.1 Ισχυρό Καθαριστικό.

β) Αφαίρεση λεκέδων από λίπος ή κόκκινο κρασί

- Εφαρμόστε το Finalit No.1 αδιάλυτο και καλύψτε την επιφάνεια με μια πλαστική μεμβράνη
- Αφήστε το υλικό να δράσει για 1-12 ώρες
- Ξεπλύνετε με άφθονο νερό

γ) Δραστική εξουδετέρωση για την εφαρμογή σε υλικά υψηλής απορροφητικότητας

Το οξύ ή τα όξινα καθαριστικά μπορεί να επιφέρουν την επανεμφάνιση ασβεστίου και αλάτων σε τούβλα, τερακότα, τραχύ ψαμμίτη, ασβεστόλιθο και γνευσίτη. Στη περίπτωση αυτή, εφαρμόστε το Finalit No.1 (αραιωμένο 1:20 με νερό, 3 με 5 φορές. Η κάθε φορά απαιτεί, μέχρι και 3 ώρες εφαρμογής και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ακόμη περισσότερο) για την εξουδετέρωση της οξύτητας όπου έχει διεισδύσει βαθιά μέσα στην πέτρα. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει επανεμφάνιση αλάτων και ασβεστίου. Σε περίπτωση που η πέτρα φέρει επίστρωση προστασίας, άλλου υλικού, αυτή, θα πρέπει να αφαιρεθεί με τη χρήση του Finalit No.5 και μετά να εξουδετερωθεί με το Finalit No.1, όπως περιγράφεται πιο πάνω.

3) Χαρακτηριστικά Προϊόντος



Περιγραφή: Υγρό, διαφανές.

Τιμή pH: 12-13.

Συσκευασία: Πλαστικό δοχείο 0.25L, 1L και 5L.

Αποθήκευση: Προστατέψτε από παγετό. Διάρκεια ζωής στο ράφι: 1 έτος από το άνοιγμα της συσκευασίας.

4) Μέτρα Προστασίας και Ασφάλειας



- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
- Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
- Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια και μέσα προστασίας για τα μάτια.
- Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
- Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα (ή με τα μαλλιά): αφαιρέστε/βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλέπε στην ετικέτα).
- Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- Διάθεση του περιεχομένου ή του δοχείου ανάλογα με τοπικούς, περιφερειακούς εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.
- Διαβρωτικό!

5) Σημειώσεις



1) Οι πληροφορίες για αυτό το προϊόν βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές και εκτεταμένη πρακτική εμπειρία. Αυτές είναι άτυπες πληροφορίες. Συνιστούμε επαρκείς δοκιμές για να καθοριστεί αν το προϊόν αυτό ανταποκρίνεται στις ανάλογες ανάγκες. Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη λανθασμένη χρήση του προϊόντος, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.

2) Η σειρά προϊόντων Finalit® εισάγεται από την Αυστρία από την Finalit Komplett-Steinflege GmbH Lange Gasse 8, A-1080 Wien.



ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ | Κάμπου 19 | 2030 Στρόβολος | Κύπρος | T: 357-22482265 | Φ: 357-22481757
E: peletico@peletico.com | www.peletico.com

