


Finalit No.5

Αφαιρετικό υφιστάμενων προστατευτικών υλικών

- Αφαιρεί κερί, ακρυλικά υλικά, προστατευτικό κερί σε επιφάνειες τερακότα, σιλικονούχα υλικά και υπολείμματα εποξικών υλικών.

- Εφαρμόζεται ως έχει.

- 1L καθαρίζει μέχρι και 20m² ανάλογα με το πάχος του προστατευτικού υλικού προς αφαίρεση.



1) Το προϊόν



Το Finalit No.5 μπορεί να εφαρμοστεί σε φυσική πέτρα, ασβεστόλιθο, μάρμαρα και κεραμικά πλακάκια (ακόμα και αν αυτό αναμιχθεί με το Finalit No.1 ή το Finalit No.39). Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες, με εξαίρεση υλικά που είναι ευαίσθητα σε διαλύτες (όπως βιομηχανικά δάπεδα με ρητίνη και συνθετικό μωσαϊκό με βάση ρητίνες).

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

- Αφαιρέστε οποιαδήποτε υφιστάμενη προστασία με το Finalit No.5 ή με μίγμα από Finalit No.1, Finalit No.5 και No.39 (με αναλογία μείγματος 1:1:1), πριν προβείτε στην αφαίρεση των λεκέδων. Το εν λόγω προϊόν δεν θα είναι αποτελεσματικό χωρίς την αφαίρεση της υφιστάμενης προστασίας. Αν αυτή δεν είναι ορατή με γυμνό μάτι προβείτε σε έλεγχο με α) λεπίδα ή β) νερό: αν σχηματιστούν σταγόνες νερού η επιφάνεια φέρει υλικό προστασίας.
- Εάν υπάρχει ενδοδαπέδια θέρμανση, να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Εφαρμογή



- Χρησιμοποιείται αδιάλυτο
- 1L επαρκεί για 20m²
- Εφαρμόστε αδιάλυτο, τρίψτε με βούρτσα και αφήστε το να δράσει για 5-10 λεπτά
- Ξεπλύνετε με άφθονο νερό
- Εάν χρειαστεί εφαρμόστε Finalit No.5 και δεύτερη φορά και αφήστε το να δράσει για περισσότερη ώρα
- Προβείτε στις δικές σας δοκιμές!

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν εφαρμόζεται σε επιφάνειες, που υπάρχουν πλαστικά αντικείμενα όπως μπανιέρες, νιπτήρες, ντουσιέρες, κουφώματα, πόρτες και αντικείμενα που φέρουν πλαστική επίστρωση, επικαλύψτε τις επιφάνειες αυτές, με ειδική πλαστική ταινία, ανθεκτική σε οξέα και διαλύτες. Η ταινία δεν πρέπει να αφήνει κατάλοιπα κόλλας. Το Finalit No.5 επιδρά στο χρώμα. Το ίδιο ισχύει και για το μείγμα 1:1:1. Προβείτε σε δικούς σας ελέγχους, πριν την χρήση!

2) Χρήσιμες Συμβουλές



Αυξήστε την αποτελεσματικότητα

Για να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα του Finalit No.5 σε συγκεκριμένα υλικά αναμειξτε το με Finalit No.1 και Finalit No.39 σε αναλογία μείγματος, 1:1:1.

Αφαίρεση κεριού (Buffalo wax)

Αφαιρέστε το κερί (Buffalo wax) εφαρμόζοντας το μείγμα 1:1:1 του Finalit No.5, Finalit No.1 και Finalit No.39 (1:1:1), 3-4 φορές και αφήστε το να δράσει για περίπου 5 λεπτά την κάθε φορά, δεδομένου ότι οι στρώσεις κεριού διαλύονται.

Εποξική ρητίνη - Υπολείμματα αρμολόγησης

Όταν δουλεύετε με εποξικούς αρμόστοκους και μένουν κατάλοιπα, αυτά μπορούν να αφαιρεθούν με τη χρήση του Finalit No.5 ή του μείγματος 1:1:1. Η ίδια διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί και σε τραχιά ή ανάγλυφα R11, R12, R13 κεραμικά πλακάκια, σε κεραμικά αντιολισθητικά πλακάκια, όπως επίσης και αμμοβολημένο ή πυρωμένο γρανίτη που έχει καλυφθεί με εποξική ρητίνη.

Έντονη μυρωδιά

Κατά την εφαρμογή, ο χώρος πρέπει να αερίζεται καλά. Αν η μυρωδιά του Finalit No.5 σας φαίνεται πολύ έντονη χρησιμοποιήστε το Finalit No.5, Finalit No.1 και Finalit No.39 που έχουν πιο διακριτική μυρωδιά σε δοσολογία μείγματος 1:1:1. Προβείτε σε δικούς σας ελέγχους πριν την χρήση!

Σκληρά προστατευτικά υλικά

Για να αφαιρέσετε σκληρά προστατευτικά υλικά χρησιμοποιήστε το Finalit No.5 (ή το μείγμα 1:1:1) από την προηγούμενη μέρα (για εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις 5-10 φορές) ανά διαστήματα 5-10 λεπτών μέχρι να αφαιρεθεί πλήρως (ή το μείγμα 1:1:1) από την προηγούμενη μέρα (για εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις 5-10 φορές) ανά διαστήματα 5-10 λεπτών μέχρι να αφαιρεθεί πλήρως.

Επιφάνειες τερακότα, τούβλων και παλιών μαρμάρινων δαπέδων

Τα δάπεδα αυτά φέρουν μεγάλους αρμούς που μπορούν να καθαριστούν με μείγμα 1:1:1.

3) Χαρακτηριστικά Προϊόντος



Περιγραφή: Υγρό, διαφανές.

Τιμή pH: Δεν ισχύει.

Συσκευασία: Μεταλλικό δοχείο 0.25L, 1L, 5L και 20L.

Αποθήκευση: Προστατέψτε από παγετό. Διάρκεια ζωής στο ράφι: 1 έτος από το άνοιγμα της συσκευασίας.

4) Μέτρα Προστασίας και Ασφάλειας



- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
- Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά τη χρήση.
- Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια και μέσα προστασίας για τα μάτια.
- Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.
- Μακριά από θερμότητα/οπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες.
- Μην καπνίζετε.
- Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός /εξαερισμού/φωτιστικός/.../ εξοπλισμός.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε/βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- Φυλάσσεται κλειδωμένο.
- Διάθεση του περιεχομένου ή του δοχείου ανάλογα με τοπικούς, περιφερειακούς εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.
- Διαβρωτικό!

5) Σημειώσεις



1) Οι πληροφορίες για αυτό το προϊόν βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές και εκτεταμένη πρακτική εμπειρία. Αυτές είναι άτυπες πληροφορίες. Συνιστούμε επαρκείς δοκιμές για να καθοριστεί αν το προϊόν αυτό ανταποκρίνεται στις ανάλογες ανάγκες. Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη λανθασμένη χρήση του προϊόντος, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.

2) Η σειρά προϊόντων Finalit® εισάγεται από την Αυστρία από την Finalit Komplett-Steinflege GmbH Lange Gasse 8, A-1080 Wien.



ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:
ΠΕΛΕΤΙΚΟ ΛΤΔ | Κάμπου 19 | 2030 Στρόβολος | Κύπρος | Τ: 357-22482265 | Φ: 357-22481757
E: peletico@peletico.com | www.peletico.com

