



TEAK OIL

Προστατευτικό Λάδι για Σκληρή Ξυλεία

Περιγραφή

Άχρωμο, ειδικά επεξεργασμένο λάδι ξυλείας, κατάλληλο για ξυλεία τικ ή άλλη παρόμοια σκληρή ξυλεία. Αναδεικνύει και ζωντανεύει το φυσικό χρώμα του ξύλου και είναι κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Αντικαθιστά τα φυσικά έλαια των σκληρών ξύλων που χάνονται λόγω φθοράς. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει ομοιόμορφα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Φορέα	:	Αλκυδική Ρητίνη
Ειδικό βάρος	:	0.89±0.02
Ποσοστό στερεών κατά βάρος	:	30±1%
Ιξώδες	:	15±1" Ford cup No.4
Καλυπτικότητα	:	Εξαρτάται από την απορροφητικότητα της επιφάνειας
Αραίωμα	:	Μέχρι 5% κατ' όγκο (αν χρειάζεται)
Χρόνος στεγνώματος σε θερμοκρασία 25°C και σχετική υγρασία 50%	:	Επιδέχεται άγγιγμα: 6 ώρες Επαναβαφή: Μετά από 24 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Σημείο ανάφλεξης	:	<40°C
Οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ για αυτό το προϊόν (Κατ.Α/θ): 500γρ/λ (2010). Αυτό το προϊόν περιέχει μέχρι 490γρ/λ ΠΟΕ		

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η ξυλεία πρέπει να είναι απαλλαγμένη από λάδια, γράσα, σκόνες ή άλλες ακαθαρσίες πριν την εφαρμογή. Σε ήδη βερνικωμένες επιφάνειες, η επιφάνεια γυαλοχαρτίζεται και καθαρίζεται πριν το βερνίκωμα. Τυχόν ξεφυλλίσματα, γυαλοχαρτίζονται και καθαρίζονται.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αραίωμα / Καθάρισμα: Νέφτι.

Εργαλεία εφαρμογής: Πινέλο, πανί (ύφασμα χωρίς χνούδι).

Θερμοκρασία εφαρμογής: Ιδανική θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να είναι 5 - 35°C και η μέγιστη σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80%.

Ανακατεύετε καλά πριν την χρήση. Το **TEAK OIL** χρησιμοποιείται μόνο σε στεγνές και καθαρές επιφάνειες. Εφαρμόζεται ένα λεπτό στρώμα στην κατεύθυνση των νερών του ξύλου. Αφήνεται να απορροφηθεί και σε 5 λεπτά μετά την εφαρμογή της κάθε στρώσης σκουπίζεται το επιπλέον υλικό με πανί (ύφασμα). Η επόμενη στρώση μπορεί να εφαρμοστεί μετά από 24 ώρες. Σε καινούργιες επιφάνειες εφαρμόζονται 2 στρώσεις και σε παλιά καταπονημένα και ασυντήρητα ξύλα εφαρμόζεται μια επιπλέον στρώση. Συστήνεται η εφαρμογή του **TEAK OIL** μια ή δύο φορές το χρόνο ανάλογα με τη φθορά του ξύλου.

Καθαρισμός εργαλείων: Στραγγίζετε καλά το υλικό από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με νέφτι. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε πανί (ύφασμα) κατά την εφαρμογή, πλύνετε καλά με χλιαρό νερό και σαπούνι πριν την απόρριψη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1L & 4L.

ΧΡΩΜΑ: Άχρωμο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Να αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και να αποφεύγεται η άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Κλείνετε καλά το δοχείο μετά την εφαρμογή.

**Μέτρα
Προστασίας και
Ασφάλειας**

- Να φυλάγεται μακριά από παιδιά.
- Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
- Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
- Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.
- Πλυθείτε σχολαστικά με νερό και σαπούνι μετά το χειρισμό.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο.
- **Σε περίπτωση κατάποσης:** καλέστε αμέσως το **ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / ΓΙΑΤΡΟ** δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.
- **Σε περίπτωση Εισπνοής:** μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
- Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Περιέχει: ΝΕΦΤΙ (WHITE SPIRIT).
1,2,4-ΤΡΙΜΕΘΥΛΒΕΝΖΕΝΙΟ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μην αδειάζετε τυχόν υπολείμματα στις αποχετεύσεις και μην τα πετάτε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Ζητάτε συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και αποκομιδή αποβλήτων.

Σημείωση: Οι πληροφορίες που δίνονται για τα προϊόντα μας δια μέσου των τεχνικών φυλλαδίων ή οδηγιών χρήσης, από τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές μας, είναι βασισμένες σε εκτενή έρευνα και πολλά χρόνια πείρας και δίνονται για σκοπούς ενημέρωσης. Εγγυόμαστε τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια παρουσιασθεί στους χώρους των εργοταξίων, εφόσον το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από παράγοντες που ξεφεύγουν από τον έλεγχο της εταιρείας.